




Hydrauliskt driven 2-pelarsstyrd automatisk bandsåg. Lämplig för kapning i profiljärn, H och T-balkar samt solida material, gering från 0° till 60° vänster och höger med integrerad NC-styrning. Styrsystemet medger mer än 90 olika program med olika längder, antal och vinklar. Rotationen sker med växelmotor och linjär pulsgivare. Nedmatningen är perfekt balanserad och sker med hjälp av hydraulcylinder och två återcirkulerande kulsruvar kopplad till en självlåsand elektrisk motor. Sågbladet skär materialet med minst 5° lutning genom hela kapcykeln, vilket medger högre skärtryck och mindre slitage på bladet. Alla sågens rörelser sker med senaste generationen återcirkulerande kulsruvar (Sågarmen, matning, skruvstycken, bladstyrningar). Båda backarna på matningsskruvstycket öppnar för att möjliggöra inmatning av krokigt material. Slaglängd på 6000 mm. Från manöverpanelen regleras matningshastighet och skärtryck. Displayen visar matning i mm/min. Bandhastigheten regleras steglöst från 15 -100 m/min.

Tekniska Data




Sågblad	mm	H	s	l
		41	1,3	7260




Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	5,5
Hastigheter	m/1'	Steglös 15 -100
Backöppning	mm	850

Platsbehov	mm	B	H	D
Arbetshöjd	mm			
Vikt	kg	4000		

Kapkapacitet	°	0
	mm	660
	mm	650
	mm	820 x 610

Kapkapacitet	°	/ 45 \
	mm	550
	mm	550
	mm	550 x 600

Kapkapacitet	°	60\
	mm	370
	mm	370
 stående	mm	370 x 450

Kapkapacitet	°	/60
	mm	370
	mm	370
 stående	mm	370 x 600

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
- Rörliga delar skyddade enligt gällande regler.
- Automatisk raksågningsövervakning som medger perfekta kapsnitt under hela bladets livslängd och automatiskt stop vid bladbrott.
- Hydraulisk bladspänning med flyttbara bladstyrningar som automatisk låser närmast materialet.
- Kylsystem med minimalsmörjning särskilt lämpad för rör, profiler och konstruktionsstål.
- Nytt energibesparande hydraulsystem som medger att de flesta operationer kan utföras med hydrauliken avstängd.
- Hydrauliska horisontella och vertikala skruvstycken.
- Levereras med olja och tryckreducering av skruvstycken.
- Fästen för anslutning av materialrullbanor.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.



Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.

HILLI MASKIN AF Handelsvägen 3 894 23 SJÅLEVAD	Telefon 0660-376525	Telefax 0660-376058	Mobiltel 070-6542950	Org.nr. SE 556388154801	Bankgiro 5709-9905	Postgiro 929529-6
--	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------