

H 6.1 AF-NC




Hydrauliskt driven automatisk bandsåg. Lämplig för kapning i profiljärn samt solida material, gering från 0° till 60° vänster. Svetsad stålkonstruktion i sågram. Nedmatning sker med hjälp av återcirkulerande kulsruvar kopplad till en självslåsande elektrisk motor. Sågbordet upplagrat på förspänd central kullagerbana. Såghjulens diameter 520 mm. "Long-life" växellåda som arbetar i oljebad. Hårdmetall- och kullagerstyrningar för sågbladet. Frammatningsvagnen med 550 mm matningslängd är elektriskt driven och med högprecisa återcirkulerande kulsruvar. Båda backarna på frammatningssskruvstycket öppnar, vilket möjliggör frammatning av icke rakt material. Sågens NC kontroll medger lagring av 90 sågprogram med olika längder och antal. Minsta restbit endast 100 mm.




Tekniska Data




Sågblad	mm	H	s	l
		34	1,1	5330

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	3,0
Hastigheter	m/1'	Steglös 15 -100
Backöppning	mm	600

Platsbehov	mm	B	H	D
		2650	2170	2800
Arbets höjd	mm	820		
Vikt	kg	2300		

Kapkapacitet	°	0
	mm	480 (500)
	mm	450
	mm	600 x 450

Kapkapacitet	°	45\
	mm	370
	mm	370
	mm	370 x 450

Kapkapacitet	°	60\
	mm	200
	mm	200
 stående	mm	200 x 450

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
- Sågning kontrolleras med NC kontroll; 90 sågprogram med olika längder och antal kan lagras.
- Display för övervakning av bandets livslängd, bandhastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
- Rörliga delar skyddade enligt gällande regler.
- Hydraulisk reglering av matningshastighet och spännkraft från kontrollpanelen.
- Mekanisk bladspänning med mikrobrytare för rätt bandspänning och automatiskt stop vid bladbrott.
- Automatisk, mekanisk avkänning av materialdimension.
- Stativ med inbyggd kylvätsketank, hydraulisk enhet med variabel pump, kylvätskepump och motoriserad bladborste.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.



