




Hydrauliskt driven halvautomatisk bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Lämplig för kapning i profiljärn samt solida material, gering 60° höger och 60° vänster. Svetsad stålkonstruktion i sågram. Sågbordet upplagrat på förspänd central kullagerbana. Snabb inställning av det bordet genom automatiska stopp vid 45° vänster 0° 45° höger. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 520 mm. "Long-life" växellåda som arbetar i oljebad. Hårdmetall- och kullagerstyrningar för sågbladet.




Tekniska Data

Sågblad	mm	H	s	l
		34	1,1	5320

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	3
Hastigheter	m/1'	Steglös 15 -100
Backöppning	mm	620

Platsbehov	mm	B	H	D
		1740	2500	2500
Arbets höjd	mm	ca 805		
Vikt	kg	1450		

Kapkapacitet	°	0	45\ /
	mm	450/(500)	430/(445)
	mm	410/(420)	400/(410)
	mm	600x350 (600x400)	430x310 (450x250)

Kapkapacitet	°	60\	60/
	mm	320	245
	mm	290	240
 stående	mm	280x350	240x310

Mått inom () visar kapacitet utan användning av snabbmatningsinställning.

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspannings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
- Arbetscykel: snabbmatning till startposition - arbetsmatning till nedre stopp kontrollerat med en mikrobrytare - snabb retur till startposition.
- Kontroll av sågparametrar: band- och matningshastighet samt skärtryck. 3-lägesväljare för val av returgång (till utgångsläge med/utan bladrotation och stanna i bottenläge)
- Mekanisk bandspänningsövervakning för kontroll av korrekt bandspänning. Direkt stopp av maskinen vid felindikering.
- Materialstöd bredd 500 mm på både in- och utmatningssidan.
- LED lampor för visuell kontroll av korrekt bandspänning, låst bladskydd och termiskt motorskydd.
- Hydrauliskt främre skruvstycke som kan röras tvärs längs arbetsbordet. Skruvstycket är lagrat på linjära styrningar och har snabbinställningsfunktion kring arbetsstycket.
- Motoriserad bladrensborste.
- Stativ med inbyggd hydraulisk enhet, kylvätsketank, utdragbar spånpanna, pump och spolpistol.
- Maskinen lätt flyttbar med gaffeltruck.
- Elektronisk varvtalsreglering.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.



Maskinen på bilden är extrautrustad

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.