





Halvautomatisk vertikal bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Sågbygeln går att luta 45° höger och 45° vänster. Sågbygeln är upphängd i kulbussningar och kan tiltas 5° bakåt. Maskinen lämplig för stora ämnen. Maskinens konstruktion ger precisa kapsnitt inom hela arbetsområdet med hög precision, vilket minimerar efterbearbetning. Steglös varvtalsinställning förlänger bladets livslängd och ger perfekta bearbetningsdata i alla material. Såghjul på diameter 480 mm och den lilla vridningen av sågbygeln minskar slitaget på bandet. Tiltfunktionen förbättrar inmatningen i materialet, speciellt viktigt vid profilkapning. Skruvstyckena följer ramens läge och klämmer alltid på båda sidor om materialet.

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer
- Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
- Microprocessorkontroll. Alla maskinens funktioner är åtkomliga från kontrollpanelen.
- Display för övervakning av bandlivslängd, bandhastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
- Bandspänningsövervakning.
- Bandföringskontroll.
- Automatisk inställning av start- och slut av kapning.
- Snabbblåsande skruvstycke, med dubbla bakre supportbackar och följer sågramens lutning.
- Snabbpositionsinställning vid 45° höger/vänster.
- Motoriserad bladrensborste
- Stativ med kylvätsketank, utdragbar spånpanna, pump och spolpistol
- Säkerhetskontroll av skydd.
- Elektronisk varvtalsreglering.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

Tekniska Data

| Kapkapacitet | ° | 0 | 45\ | 45/ |
|---|----|---------|---------|---------|
|  | mm | 330 | 300 | 300 |
|  | mm | 330 | 300 | 300 |
|  | mm | 300x500 | 300x300 | 300x300 |

| Sågblad | mm | H | s | l.max | l.min |
|---|----|----|-----|-------|-------|
|  | | 32 | 1,1 | 4150 | 4115 |

| | | |
|-------------|------|-----------------|
| Spänning | std | 400V 50Hz 3-fas |
| Motoreffekt | kW | 1,8 |
| Hastigheter | m/1' | Steglös 15 -110 |
| Backöppning | mm | 330 |

| | | | | |
|------------|----|------|------|------|
| Platsbehov | mm | B | H | D |
| | | 1900 | 2200 | 2000 |

| | | |
|------------|----|------|
| Arbetshöjd | mm | 930 |
| Vikt | kg | 1010 |



Maskinen på bilden är extrautrustad