

DUMBO VAKUUMLYFTOK

Standardserie för laster inom området 200 till 1000 kg



- □ Dumbo vakuumliftnok är lätta, enkla att använda samt □ praktiska för plåthanteringen.
- □ Skanveir Dumbo lyfter även tunna stål och □ aluminiumplåtar skonsamt vid exempelvis laser, □ plasma och vattenskrämaskiner.
- □ Elimineras risken för skador i form av repor och □ deformationer på plåtarna då de lyftes individuellt □ från levererad plåtbunt.
- □ Dumbo standardlyftok är anpassade att lyfta plåtar □ från storlek 1000 x 2000 mm upp till 2000 x 4000 mm □ samt även plåtar med oregelbunden geometri.
- □ Pneumatiska Dumbo lyftok är lätta att hantera och □ särskilt lämpade för plåtar med fuktig eller våt yta.
- □ Elektriska Dumbo lyftok är ett utmärkt verktyg för □ hantering av torra plåtar, manövreringen kan □ integreras med kranens tryckknappar.

Välj säkra Skanveir Dumbo

Skanveir vakuumliftnok uppfyller kraven i EN 13155. Vid energibortfall håller Dumbo lasten under minimum fem minuter, och att frigöra lasten sker säkert med dubbelmanövrering. Säkerhetsfaktorn är minimum 2 för alla Skanveir lyftok (med dubbel angiven last).



Sugkopparna (4, 6 eller 8 st) kan enkelt justeras med snabbblås, och Dumbo anpassas snabbt till olika plåtstorlekar och lyftbehov.

Standardegenskaper för alla modeller

- Ledade och fjäderdämpade sugkoppar som även greppar på böjda ytor
- Enpunktsupphängning i kran
- Försinkad ram som även fungerar som vakuumbank
- Försinkade tvärbalkar
- Ergonomiskt handtag för manövereringen
- Lätt att snabbjustera sugkoppans läge
- Manuell individuell avstängning av sugkoppar för lyft av oregelbundna plåtformat
- Vakuumentil och vakuummätare

Egenskaper: Elektriskt drivna lyftok

- Torrgående lamellpump
- Optiskt alarm med oberoende strömförsörjning och laddningssystem
- Elcentral

Egenskaper: Pneumatiskt drivna lyftok

- Tryckluftsdreven flerstegsejektor pump
- Kontrollknappar på handtaget
- Optiskt alarm

Tillval:

- Energisparventil (pneumatisk)
- Kontrollknappar på handtaget (elektrisk)
- Konsol för kranens manöverdon
- Ljudalarm
- Stödben (för uppställning av lyftoket då det ej användes)

Tekniska Data för Skanveir vakuumlyftok

Modeller med tryckluftstyrd pump

Tekniska data <input type="checkbox"/>	A200 <input type="checkbox"/>	A300 <input type="checkbox"/>	A400 <input type="checkbox"/>	A440 <input type="checkbox"/>	A660 <input type="checkbox"/>	A880 <input type="checkbox"/>
Nominell lyftkapacitet / kg <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>	300 <input type="checkbox"/>	400 <input type="checkbox"/>	440 <input type="checkbox"/>	660 <input type="checkbox"/>	880 <input type="checkbox"/>
Sugkoppsdiameter / mm <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>
Antal sugkoppar / st <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
Längd / mm <input type="checkbox"/>	1660 <input type="checkbox"/>	1660 <input type="checkbox"/>	2160 <input type="checkbox"/>	1730 <input type="checkbox"/>	1730 <input type="checkbox"/>	2230 <input type="checkbox"/>
Bredd (utom handtag) / mm <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>
Höjd / mm <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>
Vikt / kg <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	54 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	67 <input type="checkbox"/>
Tryckluftsanslutning (4-6 bar) <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>	1/2" <input type="checkbox"/>

Modeller med elektrisk pump

Tekniska data <input type="checkbox"/>	E240 <input type="checkbox"/>	E360 <input type="checkbox"/>	E480 <input type="checkbox"/>	E500 <input type="checkbox"/>	E750 <input type="checkbox"/>	E1000 <input type="checkbox"/>
Nominell lyftkapacitet ¹⁾ / kg <input type="checkbox"/>	240 <input type="checkbox"/>	360 <input type="checkbox"/>	480 <input type="checkbox"/>	500 <input type="checkbox"/>	750 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>
Sugkoppsdiameter / mm <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>
Antal sugkoppar / st <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
Längd / mm <input type="checkbox"/>	1660 <input type="checkbox"/>	1660 <input type="checkbox"/>	2160 <input type="checkbox"/>	1730 <input type="checkbox"/>	1730 <input type="checkbox"/>	2230 <input type="checkbox"/>
Bredd (utom handtag) / mm <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1080 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>	1150 <input type="checkbox"/>
Höjd / mm <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>	650 <input type="checkbox"/>
Vikt / kg <input type="checkbox"/>	56 <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>	71 <input type="checkbox"/>	59 <input type="checkbox"/>	67 <input type="checkbox"/>	84 <input type="checkbox"/>
Elanslutning / V/Hz <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>	400/50 <input type="checkbox"/>

¹⁾ Nominell lyftkapacitet för horisontell yta med säkerhetsfaktor 2.

Dumbo vakuumlyftok kombinerat med Skanveir plåtbyrå är en optimal lösning för plåthantering vid exempelvis: laser-och vattenskrämaskiner samt stansmaskiner.

Skanveir Oy tillverkar vakuum-och magnetlyftare och portaler för plåt, element, paneler, och timmerhantering. Företaget har över 25 års erfarenhet av området. Kunderna finns främst i den metallbearbetande industrin, stålgrossister, skeppsvarv, byggelementfabriker och sågverk.



Intercut Sverige AB
Box 8026, 192 08 Sollentuna, SVERIGE
Tel. ☎08 623 10 30
Fax ☎08 623 10 66
www.intercut.se



Skanveir Oy
Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA, FINLAND
Tel. ☎+358 3 780 3230
Fax ☎+358 3 780 8091
www.skanveir.com