

# DUMBO VAKUUMLYFTOK

Standardserie för laster inom området 200 till 1000 kg



- □ Dumbo vakuumlifftok är lätta, enkla att använda samt □ praktiska för plåthanteringen.
- □ Skanveir Dumbo lyfter även tunna stål och □ aluminiumplåtar skonsamt vid exempelvis laser, □ plasma och vattenskrämaskiner.
- □ Elimineras risken för skador i form av repor och □ deformationer på plåtarna då de lyftes individuellt □ från levererad plåtbunt.
- □ Dumbo standardlyftok är anpassade att lyfta plåtar □ från storlek 1000 x 2000 mm upp till 2000 x 4000 mm □ samt även plåtar med oregelbunden geometri.
- □ Pneumatiska Dumbo lyftok är lätta att hantera och □ särskilt lämpade för plåtar med fuktig eller våt yta.
- □ Elektriska Dumbo lyftok är ett utmärkt verktyg för □ hantering av torra plåtar, manövreringen kan □ integreras med kranens tryckknappar.

## Välj säkra Skanveir Dumbo

Skanveir vakuumlifftok uppfyller kraven i EN 13155. Vid energibortfall håller Dumbo lasten under minimum fem minuter, och att frigöra lasten sker säkert med dubbelmanövrering. Säkerhetsfaktorn är minimum 2 för alla Skanveir lyftok (med dubbel angiven last).



Sugkopparna (4, 6 eller 8 st) kan enkelt justeras med snabbblås, och Dumbo anpassas snabbt till olika plåtstorlekar och lyftbehov.

## Standardegenskaper för alla modeller

- Ledade och fjäderdämpade sugkoppar som även greppar på böjda ytor
- Enpunktsupphängning i kran
- Försinkad ram som även fungerar som vakuumtank
- Försinkade tvärbalkar
- Ergonomiskt handtag för manövereringen
- Lätt att snabbjustera sugkopparnas läge
- Manuell individuell avstängning av sugkoppar för lyft av oregelbundna plåtformat
- Vakuumventil och vakuummätare

## Egenskaper: Elektriskt drivna lyftok

- Torrgående lamellpump
- Optiskt alarm med oberoende strömförsörjning och laddningssystem
- Elcentral

## Egenskaper: Pneumatiskt drivna lyftok

- Tryckluftsdreven flerstegsejektor pump
- Kontrollknappar på handtaget
- Optiskt alarm

## Tillval:

- Energisparventil (pneumatisk)
- Kontrollknappar på handtaget (elektrisk)
- Konsol för kranens manöverdon
- Ljudalarm
- Stödben (för uppställning av lyftoket då det ej användes)

## Tekniska Data för Skanveir vakuumlyftok

### Modeller med tryckluftstyrd pump

Tekniska data	A200	A300	A400	A440	A660	A880
Nominell lyftkapacitet / kg	200	300	400	440	660	880
Sugkoppsdiameter / mm	160	160	160	230	230	230
Antal sugkoppar / st	4	6	8	4	6	8
Längd / mm	1660	1660	2160	1730	1730	2230
Bredd (utom handtag) / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Höjd / mm	650	650	650	650	650	650
Vikt / kg	42	45	54	45	50	67
Tryckluftsanslutning (4-6 bar)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

### Modeller med elektrisk pump

Tekniska data	E240	E360	E480	E500	E750	E1000
Nominell lyftkapacitet <sup>1)</sup> / kg	240	360	480	500	750	1000
Sugkoppsdiameter / mm	160	160	160	230	230	230
Antal sugkoppar / st	4	6	8	4	6	8
Längd / mm	1660	1660	2160	1730	1730	2230
Bredd (utom handtag) / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Höjd / mm	650	650	650	650	650	650
Vikt / kg	56	60	71	59	67	84
Elanslutning / V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50

<sup>1)</sup> Nominell lyftkapacitet för horisontell yta med säkerhetsfaktor 2.

Dumbo vakuumlyftok kombinerat med Skanveir plåtbyrå är en optimal lösning för plåthantering vid exempelvis: laser-och vattenskrämaskiner samt stansmaskiner.

Skanveir Oy tillverkar vakuum-och magnetlyftare och portaler för plåt, element, paneler, och timmerhantering. Företaget har över 25 års erfarenhet av området. Kunderna finns främst i den metallbearbetande industrin, stålgrossister, skeppsvarv, byggelementfabriker och sågverk.



Intercut Sverige AB  
Box 8026, 192 08 Sollentuna, SVERIGE  
Tel. ☎08 623 10 30  
Fax ☎08 623 10 66  
www.intercut.se



Skanveir Oy  
Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA, FINLAND  
Tel. ☎+358 3 780 3230  
Fax ☎+358 3 780 8091  
www.skanveir.com